#### iOS 6. $x(\mathcal{A} - \mathcal{I}\mathcal{V})$

#### アカウントを登録する場合の設定



iPhone を起動し、ホーム画面から[設定]をタップする。

#### Step:1

[メール / 連絡先 / カレンダー] をタップする。 [アカウントを追加]をタップする。



## Step:3

[その他]をタップする。



#### \_\_\_\_\_ Step:2 \_\_\_\_

アカウン	ィト		
メールメ	illi sellenti y C		>
アカウン	ィトを追加…		>
データの	D取得方法	ブッシュ	>
メール			
表示	最新50件の	メッセージ	>
プレビュ	L —	2行	>
最小ファ	rントサイズ	中	>
宛先/Cc	ラベルを表示	1	7

### Step:4

[メールアカウントを追加]をタップする。

メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>

#### Step:6

[新規アカウント]画面が表示されるので、以下の情報 を入力する。入力が完了したら[次へ]をタップする。



アカウントのサーバ情報を入力する画面が表示され
るので[POP]をタップする。

IMAP	РОР
名前	キャンセル 新規アカウント
アドレス	
說明	Inter Pore
受信メールサ	名前 intik-lasti Papa
ホスト名	アドレス
ユーザ名	説明 ····································
パスワード	受信メールサーバ
送信×-ルサ	ホスト名
	ユーザ名 必須
	バスワード

名前	メールの受信者側に表示させる名前を 入力
アドレス	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力

## Step:7

受信メールサーバは以下の情報を入力する。入力が完了したら、[return]をタップする。



<b>ナ</b> フトタ	インフォメーションカードに記載されている受信用メ
小へに石	ール(POP)サーバ
ユーザー名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力

送信メールサーバは以下の情報を入力する。



十つし々	インフォメーションカードに記載され
小人下石	ている送信用メール(SMTP)サーバ
ユーザー名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力

# Step:10

設定作業が開始され、途中で[SSL で接続できません] というメッセージが 表示されたら[はい]をタップする。 ※メッセージは2回表示されるので、2回とも[はい] をタップする。

Step:9

入力が完了したら、[保存]をタップする。



## Step:11\_\_\_

[完了]をタップします。





iPhone を起動し、ホーム画面から[設定]をタップする。

#### Step:1



#### Step:2

設定を変更したいメールアカウントをタップする。

** メール/連絡先/カレ	ノンダー
アカウント	
100m	>
Revision	>
Relative Relative	>
nen äägääne ne ja ×-1.	>
April Staphiles res. (b)	>
<b>照会中のカレンダー</b> 日本の祝祭日	>
アカウントを追加	>

## Step:3

キャンセル フ	?カウント情報 第7
アカウント	オン )
POPアカウ	ント情報
名前	delibutions frame
アドレス	angenter again ag
説明	ana bigilia na pr
受信メール	サーバ
ホスト名	(and constitutions on (ge
ユーザ名	and the second second second
パスワード	******
送信メール	サーバ
SMTP	gite mail inighter mup >
詳細	>
ד:	カウントを削除

[送信メールサーバ] 欄内の [SMTP] をタップする。 [プライマリサーバ] 欄が以下の設定になっていること

#### Step:4

[プライマリサーバ]欄が以下の設定になっていることを確認したあと、タップする。

alina madalahigi dalama majar	オント
ほかのSMTPサーバ	
nation ration is	77 >
and a statute of the case	オフ>
Internet and a second	<i>オ</i> フ <b>&gt;</b>
サーバを追加	>
■メール"は、プライマリサーバオ きない場合はほかのSMTPサー/ に試します。	使用で で 変換番

[送信メールサーバ] 欄が以下の設定であることを 確認し、問題がなければキャンセルをタップする。 [詳細]をタップする。

サーバ	1	ン
送信メー	ルサーバ	
ホスト名	pro-mail language	n. 191 (dr.
ユーザ名	angelin og	and an open
パスワー	۴	
SSLを使	8	オフ
認証	バスワード	>
サーバボ	-h 587	

ホスト名	インフォメーションカードに記載され
	ている送信用メール(SMTP)サーバ
ユーザー名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
SSLを使用	オフを選択する
認証	パスワードを選択
サーバポート	587を選択

Step:6

以下の画面が表示されていることを確認し、

アカウント	オン
POPアカウ	ント情報
名前	IDEEL-CHART TEARS
アドレス	sampled ingene-re-p
説明	maingilia.ra.g-
受信メール	サーバ
ホスト名	pite or well bight to one (p)
ユーザ名	onengile (transpillere energie
バスワード	******
送信メール	サーバ
SMTP	gille creati (high the creatige >
詳細	>
7	カウントを削除

## Step:7

[受信設定]欄が以下の設定になっていることを確認したあと、[認証]をタップする。

削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	オフ
認証	>
サーバから削除	しない >
サーバポート 110	

SSL を使用	オフを選択
サーバから削除	任意で選択
サーバポート	110を選択

[パスワード] にチェックが入っていることを確認する。 確認が終わったら、[詳細] → [アカウント情報] → [完了] の順にタップする。

バスワ	フード		~	
MD5	チャレン	ンジ応答		
NTLN	-			
HTTF	アカウ	>>埔旺 詳細		
	削除	したメッセージ		
	削除削除	したメッセージ キャンセル アカウ	シト情報	×
	削除削除	したメッセージ キャンセル アカウ <b>アカウント</b>	ッント情報 オン	×
	削除 削除	したメッセージ <u>キャンセル</u> アカウ <b>アカウント</b> POPアカウント情	/ント情報 オン 情報	R

以上で設定が完了になります。